


J-YY Bd

PVC 재질의 산업용 데이터 전송 케이블
칼라 코드



TKD J-YY Bd CE



제품 적용

- J-YY Bd 케이블은 고정 용으로서 옥외나 지하 매설 용이 아닌 건조하거나 습한 장소에서 사용이 가능합니다.
- IT 시스템과 통신 시스템의 전화선, 팩스, 화재 및 도난경보 장치 등의 신호 전송 용으로 사용됩니다.

제품 특징

- 페어 (27) 쌍으로 묶어 놓은 케이블은 작업성이 뛰어나며, 단심선을 사용하여 신호 전송이 우수합니다.
- PVC는 대부분의 오일과 산성에 대한 저항력이 강하며, 유연성이 탁월하여 협소한 공간의 설치에 용이합니다.
- VDE 0815에 준한 칼라 코드로 반복되는 색상이 없어 선심 구분이 용이합니다.

케이블 구조

도 체 구 성 : 순수 구리의 단심선
Ø 0.6mm (0.28mm²) 도체

절 연 재 질 : PVC 화합물
내 부 구 성 : 페어 묶음 칼라 코드 심선 (VDE 0815)

외 피 재 질 : PVC 화합물
외 피 색 상 : Grey, RAL 7032

기술 자료

규 정 전 압 : 300 V
시 험 전 압 : 800 V

상 호 정전용량 : max 100 nF/km

최 소 굵 곡 반 경 : 고정 시 7.5 x 외경
가동 시 10 x 외경

온 도 범 위 : 고정 시 -30 °C ~ +70 °C
가동 시 - 5 °C ~ +50 °C

적 용 기 준 : DIN VDE 0815 준수
유럽 연합 지침 (73/23/EEG) 준수
RoHS 준수

제원표 (Dimension)

Dimension n x 2 x mm	Outer- ø mm	Copper weight kg/km	Weight kg/km
J-YY Bd			
2 X 2 X 0,6	5,0	11,0	35,0
4 X 2 X 0,6	6,5	23,0	60,0
6 X 2 X 0,6	7,0	34,0	75,0
10 X 2 X 0,6	8,5	57,0	110,0
16 X 2 X 0,6	10,0	90,0	160,0
20 X 2 X 0,6	11,0	113,0	200,0
24 X 2 X 0,6	12,0	136,0	225,0

Dimension n x 2 x mm	Outer- ø mm	Copper weight kg/km	Weight kg/km
30 X 2 X 0,6	13,5	170,0	285,0
40 X 2 X 0,6	15,0	226,0	365,0
50 X 2 X 0,6	16,5	283,0	450,0
60 X 2 X 0,6	18,5	339,0	530,0
80 X 2 X 0,6	20,5	452,0	700,0
100 X 2 X 0,6	22,5	565,0	850,0